

DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO:

Suelo vinílico: **Liberty**

Suministro e instalación de pavimento de vinilo modular 50x50 cm, sobre suelo técnico (ó sobre solera alisada incluso pasta alisadora) con adhesivo atáctico, modelo **Liberty**. De 5,0 mm de espesor total y 0,7 mm de capa de uso recubierta de Popiuretano (PU) y acabado en bandas antideslizantes; con un peso de 8,0 kg/m², antiestático permanente, 12 dB de aislamiento acústico de impactos. Clasificación de uso EN 685: clase 34/43 (comercial intenso), válido para sillas de ruedas; punzonamiento residual EN 433 <0,1 mm; resistencia al desgaste EN660-1 clase T, resistencia al deslizamiento C.T.E. clase 1. Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: B_{ff}S1.

DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO:

Suelo vinílico: **Liberty Clic**

Suministro e instalación de pavimento de vinilo en lamas de 171'2x 1212'9 mm, o losetas de 298'1x602'9 mm sobre suelo técnico (ó sobre solera alisada incluso pasta alisadora) por sistema clic, modelo **Liberty Clic**. De 5,0 mm de espesor total y 0,7 mm de capa de uso recubierta de Popiuretano (PU); con un peso de 8,0 kg/m², antiestático permanente. Clasificación de uso EN 685: clase 34/43 (comercial intenso); punzonamiento residual EN 433 <0,1 mm; resistencia al desgaste EN660-1 clase T, resistencia al deslizamiento C.T.E. clase 1 (R9). Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: B_{fl}S1.

