

BALSAN

Especificaciones

LES BEST

Sistema de fabricación	Tufting
Sistema de teñido	Teñido en pieza
Estructura	Pelo cortado
Soporte	Yute sintético
Ancho de fabricación	400 cm
Superficie	100 % Poliamida
Peso de hilo	1.200 gr/m ²
Peso total	2.200 gr/m ²
Altura de pelo	6,8 mm
Altura total	9,0 mm
Densidad	189.600 puntadas/m ²
Apta para suelo radiante	Si
Sillas de ruedas EN 985	Apta
Escaleras EN 1963	Apta
Aislamiento acústico de impactos EN ISO 140-8	ΔL_w 36 dB
Resistencia térmica (m²°C/W)	<0.17
Propiedades electrostáticas	Antiestática permanente. Voltaje corporal EN 1815 \leq 2 kv
Solidez del color a la luz EN ISO 105	5-6/8
Solidez del color al rozamiento EN ISO 105	Seca \geq 4. Húmeda \geq 5,5
Clasificación de uso EN 1307	Clase 32. Uso comercial general. Apta para sillas de ruedas
Clasificación del fuego 13501-1	C _{fl} -S1
Protección contra suciedad	Si
Gestión medioambiental	GUT nº 18592. HQE

ibermoqueta

Av. Montes de Oca, 19. Nave 14. 29703 S.S. de los Reyes. Tn: 91 651 13 99. Fx: 91 651 33 05. E-mail: central@ibermoqueta.com