

BALSAN

Especificaciones

LES BEST DESIGN

Sistema de fabricación	Tufting
Sistema de teñido	Teñido Millitron
Estructura	Pelo cortado
Soporte	Yute sintético. Action back
Ancho de fabricación	400 cm
Superficie	100 % Poliamida
Peso de hilo	1.200 gr/m ²
Peso total	2.230 gr/m ²
Altura de pelo	6,8 mm
Altura total	9,7 mm
Densidad	185.650 puntadas/m ²
Apta para suelo radiante	Si
Sillas de ruedas EN 985	Apta
Escaleras EN 1963	Apta
Resistencia térmica (m²C/W)	<0.17
Propiedades electrostáticas	Antiestática permanente. Voltaje corporal EN 1815 ≤ 2 kv
Aislamiento acústico de impactos EN ISO 140-8	Δ Lw 36 dB
Solidez del color a la luz EN ISO 105	5-6/8
Solidez del color al rozamiento EN ISO 105	Seca ≥4. Húmeda ≥5,5
Clasificación de uso EN 1307	Clase 32. Uso comercial general. Apta para sillas de ruedas
Clasificación del fuego EN 13501-1	C _{fl} -S1
Protección contra suciedad	Si
Gestión medioambiental	GUT nº 23.555. HQE