

BALSAN

Especificaciones

LES FIRST

Sistema de fabricación	Tufting
Sistema de teñido	Teñido en pieza
Estructura	Pelo cortado frisé
Soporte	Yute sintético
Ancho de fabricación	400 cm
Superficie	100 % Poliamida
Peso de hilo	1.350 gr/m ²
Peso total	2.350 gr/m ²
Altura de pelo	7,2 mm
Altura total	9,7 mm
Densidad	165.900 puntadas/m ²
Apta para suelo radiante	Si
Sillas de ruedas EN 985	Apta
Escaleras EN 1963	Apta
Resistencia térmica (m²C/W)	<0.17
Propiedades electrostáticas	Antiestática permanente. Voltaje corporal EN 1815 ≤ 2 kv
Aislamiento acústico de impactos EN ISO 140-8	Δ Lw 38 dB
Solidez del color a la luz EN ISO 105	5-6/8
Solidez del color al rozamiento EN ISO 105	Seca ≥4. Húmeda ≥5,5
Clasificación de uso EN 1307	Clase 32. Uso comercial general. Apta para sillas de ruedas
Clasificación del fuego EN13501-1	C _{fl} -S1
Protección contra suciedad	Si
Gestión medioambiental	GUT nº 16.168. HQE