

BALSAN

Especificaciones

LES MILLE ET UNE LIGNES-SMALL

Sistema de fabricación	Tufting
Sistema de teñido	Millitron
Estructura	Pelo cortado
Soporte	Yute sintético
Ancho de fabricación	400 cm
Superficie	100 % Poliamida
Peso de hilo	1.100 gr/m ²
Peso total	2.130 gr/m ²
Altura de pelo	5,6 mm
Altura total	8,5 mm
Densidad	197.500 puntadas/m ²
Apta para suelo radiante	Si
Sillas de ruedas EN 985	Apta
Escaleras EN 1963	Apta
Resistencia térmica (m²°C/W)	<0.17
Propiedades electrostáticas	Antiestática permanente. Voltaje corporal EN 1815 ≤ 2 kv
Aislamiento acústico de impactos EN ISO 140-8	Δ Lw 28 dB
Solidez del color a la luz EN ISO 105	5-6/8
Solidez del color al rozamiento EN ISO 105	Seca ≥4. Húmeda ≥5,5
Clasificación de uso EN 1307	Clase 32. Uso comercial general.
Clasificación del fuego EN13501-1	C _{fl} -S1
Protección contra suciedad	Si
Gestión medioambiental	GUT nº 23575. HQE