

# BALSAN

## Especificaciones

### SCRIPT

<b>Sistema de fabricación</b>	Tufting
<b>Sistema de teñido</b>	Hilo preteñido
<b>Estructura</b>	Pelo cortado frisé
<b>Soporte</b>	Yute sintético
<b>Ancho de fabricación</b>	400 cm
<b>Superficie</b>	100 % Poliamida
<b>Peso de hilo</b>	1.040 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso total</b>	2.050 gr/m <sup>2</sup>
<b>Altura de pelo</b>	4,5 mm
<b>Altura total</b>	6,8 mm
<b>Densidad</b>	197.500 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Suelo radiante</b>	Apta
<b>Sillas de ruedas EN 985</b>	Apta
<b>Escaleras EN 1963</b>	Apta
<b>Resistencia térmica (m<sup>2</sup>C/W)</b>	<0,17
<b>Propiedades electrostáticas</b>	Antiestática permanente. Voltaje corporal EN 1815 ≤ 2 kv
<b>Aislamiento acústico de impactos EN ISO 140-8</b>	Δ L <sub>w</sub> 26 dB
<b>Solidez del color a la luz EN ISO 105</b>	5-6/8
<b>Solidez del color al rozamiento EN ISO 105</b>	Seca 4-5. Húmeda ≥5
<b>Clasificación de uso EN 1307</b>	Clase 32. Uso contrata: intenso
<b>Clasificación del fuego EN 13501-1</b>	C <sub>fl</sub> -S1
<b>Protección contra suciedad</b>	Si
<b>Gestión medioambiental</b>	GUT nº 24.005. HQE
<b>Etiquetado CE</b>	EN 14.041